

Acecut 5503

Ámbito

Acecut 5503 es un fluido para el corte de vidrio que se evapora por completo. Se recomienda para:

- corte de vidrio recubierto
- corte de vidrio para automoción (X-Y)
- corte de vidrio flotado en línea
- corte de cristal de espejo

También puede utilizarse para corte de vidrio en general hasta aprox. 10 mm.

Características físico-químicas

Densidad:	0,769 - 0,783 g/ml	DIN 51757 (20°C)
Índice de refracción:	1,428 - 1,437	DIN 51432 (20°C)
pH (concentrado):	5 - 7	tiras indicadoras de pH
Viscosidad:	1,2 - 2,5 mm ² /s	DIN 51562/1 (20°C)

Almacenamiento

Almacenado en los recipientes originales bien cerrados a temperaturas entre 5 y 40°C, el período mínimo de vida útil del **Acecut 5503** es de 1 año.

Manipulación y Protección Medioambiental

Para el transporte, almacenamiento, uso y tratamiento de residuos de productos químicos, ya sean concentrados o diluidos, así como de las soluciones de baños, deberán respetarse las regulaciones legales vigentes.

Puede obtenerse información específica sobre los productos en las Hojas de Seguridad correspondientes. En la manipulación de los productos reactivos para análisis deberán respetarse los códigos de peligro que figuran en las etiquetas.

Utilizar guantes de protección adecuados para la manipulación de este producto.

Eliminación de aguas residuales

Todas las aguas residuales deben ser tratadas de conformidad con la legislación nacional y las normativas locales vigentes antes de su vertido al alcantarillado.