

## Acecut 6000

### Ámbito

**Acecut 6000** es un fluido de corte lavable, para el corte de vidrio.

Recomendado para:

- corte de vidrio grueso
- corte de vidrio para automoción (corte con formas)
- corte de vidrio flotado en línea
- corte de formas (requerimientos de alta calidad)

### Características físico-químicas

Densidad:	0,860 - 0,870 g/ml	DIN 51757 (20°C)
Índice de refracción:	1,473 - 1,479	DIN 51432 (20°C)
Viscosidad:	60 - 74 mPas	DIN 54453 (20°C)

### Almacenamiento

Almacenado en los recipientes originales bien cerrados a temperaturas entre 5 y 40°C, el tiempo mínimo de vida útil del **Acecut 6000** es de 1 año.

### Manipulación y Protección Medioambiental

Para el transporte, almacenamiento, uso y tratamiento de residuos de productos químicos, ya sean concentrados o diluidos, así como de las soluciones de baños, deberán respetarse las regulaciones legales vigentes.

Puede obtenerse información específica sobre los productos en las Hojas de Seguridad correspondientes. En la manipulación de los productos reactivos para análisis deberán respetarse los códigos de peligro que figuran en las etiquetas.

Utilizar guantes de protección adecuados para la manipulación de este producto.

### Eliminación de aguas residuales

Todas las aguas residuales deben ser tratadas de conformidad con la legislación nacional y las normativas locales vigentes antes de su vertido al alcantarillado.